EXEMPLE
☐ Procès-verbal de réception et de validation
☐ Compte rendu de visite périodique
d'un point d'eau incendie normalisé

Type d'hydrant

Poteau d'Incendie de 65/ 2*40	norme NF EN 14384 / NFS 61-213	☐
Poteau d'Incendie de 100 / 2*65	norme NF EN 14384 / NFS 61-213	☐
Poteau d'Incendie de 2*100 / 1*65	norme NF EN 14384 / NFS 61-213	☐
Bouche d'incendie de 65	norme NF EN 14339 / NFS 61-211	☐
Bouche d'incendie de 100	norme NF EN 14339 / NFS 61-211	☐

Situation de l'hydrant

Adresse : ……
Commune : ……..……..
Numéro ou identification de l'hydrant : ……...
CIS de 1er appel :……

Appareil sur un site privé : OUI ☐ NON ☐
A moins de 5 m d'une voie carrossable utilisable par les engins de secours.

OUI ☐ NON ☐

Coordonnées UTM X-Y

Caractéristique de l'hydrant

Diamètre de la canalisation d'alimentation : …….……..….. mm

Débit de l'hydrant à une pression résiduelle de 1 bar : ……...….. m^3/h

Débit de l'hydrant à la pression dynamique maximum : ……..... m^3/h

Débit minimum	PI 65/ 2*40	**Norme**	30 m3/h
	PI 100 / 2*65		60 m^3/h
	BI de 65		30 m^3/h
	BI de 100		60 m3/h
	PI 2*100 / 1*65		120 m^3/h

Pression dynamique maximum : ……...…. bar

Pression statique maximum : ……...…. bar

Signalisation par une plaque normalisée conforme à la norme NFS 61-221

(uniquement pour les BI de 65 et /100 mm NFS 61-211) : OUI ☐ NON ☐

Anomalies / Observations :

Hydrant déclaré conforme à la norme NF S62 200 et suivant les résultats effectués

OUI ☐ NON ☐

A ....., le .....

Ce point d'eau peut être pris en compte par le SDIS de la Dordogne pour entrer dans la nomenclature des ressources hydrauliques disponibles pour la défense extérieure contre l'incendie de la commune de .....

Le Contrôleur, Nom, prénom société signature